



醗酵機

正確な温度調整と工程管理

洗浄しやすく衛生的

タッチパネルで簡単設定





タンク内部の原料攪拌羽根がシンプルな構造、オールステンレスで洗浄しやすく衛生的。

原料の温度調整は冷却水を用いたジャケット方式を採用し、タンク内部壁面で冷却します。また底部のヒーターで加温もでき、正確な温度調整による確実な醗酵を行えます。



操作面にタッチパネルを採用し、作業工程が分かりやすくワンタッチで変更が可能です。

吐出口にレバーがついており、製品の取り出しがワンタッチで簡単にできます。



仕 様

醗酵槽容量	100リットル	260リットル	500リットル
外形寸法	幅: 760 mm	幅: 923 mm	幅: 1,981 mm
	奥行: 1,182 mm	奥行: 1,460 mm	奥行: 1,671 mm
	高さ: 1,587 mm	高さ: 1,800 mm	高さ: 1,553 mm
電源仕様	3相 AC200V 20A		



本 社 〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-8-16
 八千代工場 機械部
 〒276-0047 千葉県八千代市吉橋1118
 Tel.047-411-5080 Fax.047-459-4077
 Mail: yeinfo@yamazaki-eng.co.jp

お問い合わせ先